



LLEDO

Estructura lineal **FORUM**

LINEAL

**Perfecta para
soluciones de
supermercados
y retail**

Ofrece una óptima distribución de la luz, dirigida esencialmente a los productos expuestos y aportando un alto índice de uniformidad en los lineales.

www.lledogrupo.com



<< para más información

Grupo Lledó
Cid Campeador nº 14
28935 • Móstoles Madrid
España
+34 916 656 180



LLEDO

Mejor distribución de la luz dirigida al producto

Iluminación dirigida al producto con mayor uniformidad para una eficiente distribución de la luz en tiendas, áreas de exposición y venta.
Perfecta para soluciones de supermercados, así como para todo tipo de espacios Retail que requieren de diseño y de la última tecnología en el mercado.

La nueva tecnología de la ópticas ofrece una total uniformidad de los haces de luz obteniendo una iluminación centrada en los productos expuestos.



<< para más información



FORUM

Familia de productos



FORUM CARRIL PRECABLEADO

Estructuras luminosas para instalación en carril precableado, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz extensivo o doble asimétrico, temperatura de color de 4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 8500 lúmenes.



FORUM CARRIL TRIFÁSICO

Estructuras luminosas para instalación en carril electrificado trifásico, acabados en color blanco mate. Versiones con haz de luz intensivo, extensivo o doble asimétrico, temperatura de color de 4000 K, IP 20 y flujo luminoso de hasta 8500 lúmenes.



FORUM

Características técnicas

FORUM CARRIL PRECABLEADO

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Longitud	Flujo	Peso
59801158400FLBM	LED 840	Extensivo	68 W	4000 K	>80	1518 mm	7350 lm	3.7 Kg
59801158402FLBM	LED 840	Extensivo	68 W	4000 K	>80	1518 mm	7350 lm	3.7 Kg
59800158400DWBM	LED 840	Doble asimétrico	45 W	4000 K	>80	1518 mm	5000 lm	3.7 Kg
59800158402DWBM	LED 840	Doble asimétrico	45 W	4000 K	>80	1518 mm	5000 lm	3.7 Kg
59802158400DWBM	LED 840	Doble asimétrico	83 W	4000 K	>80	1518 mm	8500 lm	3.7 Kg
59802158402DWBM	LED 840	Doble asimétrico	83 W	4000 K	>80	1518 mm	8500 lm	3.7 Kg
59800158400SPBM	LED 840	Intensivo	45 W	4000 K	>80	1518 mm	5000 lm	3.7 Kg
59800158402SPBM	LED 840	Intensivo	45 W	4000 K	>80	1518 mm	5000 lm	3.7 Kg
59802158400SPBM	LED 840	Intensivo	83 W	4000 K	>80	1518 mm	8500 lm	3.7 Kg
59802158402SPBM	LED 840	Intensivo	83 W	4000 K	>80	1518 mm	8500 lm	3.7 Kg

FORUM CARRIL TRIFÁSICO

Referencia	Fuente de luz	Apertura del haz	Potencia	Temp. Color	CRI	Longitud	Flujo	Peso
59813078400FLBM	LED 840	Extensivo	54 W	4000 K	>80	769 mm	5400 lm	1.8 Kg
59813078400DWBM	LED 840	Doble asimétrico	54 W	4000 K	>80	769 mm	5400 lm	1.8 Kg
59811158400FLBM	LED 840	Extensivo	68 W	4000 K	>80	1518 mm	7350 lm	3.8 Kg
59810158400DWBM	LED 840	Doble asimétrico	45 W	4000 K	>80	1518 mm	5000 lm	3.8 Kg
59812158400DWBM	LED 840	Doble asimétrico	83 W	4000 K	>80	1518 mm	8500 lm	3.8 Kg

Lledó se reserva el derecho a realizar cambios en sus productos en cualquier momento. Todas y cada una de las luminarias incluidas en el presente catálogo cumplen con lo dispuesto en la norma EN50598/CEI 598, relacionada con la construcción de luminarias. A través de nuestra amplia red comercial ponemos a su disposición los datos actuales si usted los demandara. Las indicaciones dadas de cada producto reflejan su estado en el momento previo a la impresión del presente catálogo, por lo que se dan sólo a título informativo y sin compromiso.



<< para más información

