DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/117.1

Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

1. Nombre del producto: **BETOFLEX MS**

2. Tipo de producto y usos previstos:
   - **Sellante para uso no estructural de fachada destinado a sellar juntas de pared exteriores, ventanas y juntas perimetrales de puertas en edificación, incluyendo la cara interior (destinado a climas fríos). Tipo F-EXT-INT-CC Clase 20HM (EN 15651-1)**
   - **Sellante usado para sellar juntas aplicadas en zonas sanitarias en el interior de edificios expuestos a agua no presurizada. Tipo XS Clase XS 3 (EN 15651-3)**
   - **Sellante elástico no estructural de aplicación en frío utilizado para juntas de movimiento en suelos en edificación para uso interior y exterior (destinado a climas fríos). Tipo PW-EXT-INT-CC Clase 20HM (EN 15651-4)**

3. Nombre y dirección del distribuidor:
   PROPAMSA S.A.U.
   Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts
   www.propamsa.es

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: **Sistema 3**

5. Organismo notificado:
   Tecnalia nº 1292 ha realizado la determinación del tipo de producto en base a los ensayos realizados en muestras tomadas del fabricante, bajo el sistema 3, y emitido en un informe.

6. Prestaciones declaradas:

EN 15651-1:2012 Tipo F-EXT-INT-CC
Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Mortero M2 con imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al Fuego	Clase F	EN 15651-1:2012
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 10 %	
Propiedades a la tracción (alargamiento) con la extensión tras inmersión en el agua	PND	
Propiedades a la tracción (alargamiento) con la extensión mantenida tras inmersión en el agua	Sin Fallo	
Propiedades a la tracción (módulo secante) para sellantes de bajo módulo de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frio (-30ºC)	≤ 0,9 N/mm^2	
Propiedades a la tracción (extensión mantenida) para sellantes de bajo módulo de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frio (-30ºC)	Sin Fallo	
Durabilidad	Apto	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-2605 – Sociedad Unipersonal – N.I.F. A - 58580234

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/117.1

Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

EN 15651-3:2012 Tipo XS
Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al Fuego	Clase F	EN 15651-3:2012
Resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	
Pérdida de volumen	≤ 20 %	
Propiedades a la tracción (alargamiento) con la extensión mantenida tras inmersión en el agua	Apto	
Intensidad de crecimiento de microorganismos	4	
Durabilidad	Apto	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

EN 15651-4:2012 Tipo PW-EXT-INT-CC
Acondicionamiento: Método A
Sustrato: Mortero M2 con imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al Fuego	Clase F	EN 15651-4:2012
Propiedades a la tracción con la extensión mantenida	Sin Fallo	
Pérdida de volumen	≤ 10 %	
Resistencia al desgarro	Sin Fallo	
Propiedades de adhesión / cohesión en una extensión mantenida tras 28 días de inmersión en agua	Sin Fallo	
Propiedades de adhesión / cohesión en una extensión mantenida tras 28 días de inmersión en agua salada	Sin Fallo	
Propiedades a la tracción (módulo secante) a -30 ± 2 ºC para zonas de clima frío	≤ 0,9 N/mm^2	
Propiedades a la tracción en una extensión mantenida a -30 ± 2 ºC para zonas de clima frío	Sin Fallo	
Durabilidad	Apto	
Emisión de sustancias peligrosas	Ver FDS	

Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-2605 – Sociedad Unipersonal – N.I.F. A - 58580234

PROPAMSA, S.A.U. Tel. 93.680.60.40 - Fax. 93.680.60.48
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts
Barcelona

www.propamsa.es
www.betec.es

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES – CPR/117.1

Reglamento Europeo de Productos de la Construcción – RPC 305/2011

7. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
   La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del distribuidor por:

Oscar Grau Fuentes
Director Técnico y de Calidad

Sant Vicenç dels Horts, 16 de Marzo de 2015

Toda la información referida a condiciones de uso, modo de empleo y almacenamiento debe ser consultada en la Ficha Técnica del producto.

Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-2605 – Sociedad Unipersonal – N.I.F. A - 58580234

PROPAMSA, S.A.U. Tel. 93.680.60.40 - Fax. 93.680.60.48
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts
Barcelona
www.propamsa.es
www.betec.es